



LEISTUNGSERKLÄRUNG

Verordnung (EG) Nr. 305/2011 des Europäischen Parlaments und des Rates

Nr. 02/2019/ISULTRA

1. Eindeutiger Kenncode des Produkttyps: i 02
ISULTRA für Fußböden
2. Verwendungszweck(e): Dünnschichtdispersionsputz zur Verbesserung der thermotechnischen Parameter von Böden und Wänden in Gebäuden
3. Hersteller: ISULTRA
Gerhard Erlacher
8223 Vockenberg 93 (Austria)
gerhard.erlacher@isultra.com
4. Bevollmächtigter: N/A
5. System(e) zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit: 3
- 6.a) Harmonisierte Norm: EN 15824:2009
Notifizierte Stelle(n): N/A
- 6.b) Europäisches Bewertungsdokument: N/A
Europäische Technische Bewertung: N/A
Technische Bewertungsstelle: N/A
Notifizierte Stelle(n): N/A
7. Erklärte Leistung(en):

Grundmerkmale	Leistung / Klasse	Harmonisierte technische Spezifikation
Wasserdampfdurchlässigkeit EN ISO 7783-2	V_1 (hoch)	EN 15824
Wasserdurchlässigkeit EN 1062-3	W_1 (hoch)	EN 15824
Haftfestigkeit EN 1542	$\geq 0,52$ MPa	EN 15824
Dauerhaftigkeit	NDP	EN 15824
Wärmeleitfähigkeit λ (W/mK) EN 12667	0,035	EN 15824
Brandverhalten EN 13501-1+A1	F*)	EN 15824

*) Erfüllt die Anforderungen ohne weitere Prüfungen; das Produkt wird nicht als Endbeschichtung auf Fußböden verwendet. Es wird davon ausgegangen, dass als Nutzschicht eine widerstandsfähige Beschichtung / ein widerstandsfähiges Material und gegebenenfalls darüber auch ein Anstrich aufgetragen wird.

8. Angemessene technische Dokumentation und/oder Spezifische technische Dokumentation: N/A

Die Leistung des vorstehenden Produkts entspricht den erklärten Leistungen. Für die Erstellung der Leistungserklärung im Einklang mit der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 ist allein der obengenannte Hersteller verantwortlich.

Vockenberg, 1. Juli 2019


(ISULTRA, Gerhard Erlacher)

Anhang

Beispiel für das komplette Etikett gemäß EN 15824:

	
ISULTRA, Gerhard Erlacher, 8223 Vockenberg (Austria) 19	
Leistungserklärung Nr. 02/2019/ISULTRA (abrufbar über QR-Code oder Internetadresse; siehe unten)	
EN 15824	
i 02 ISULTRA, Dünnschichtdispersionsputz zur Verbesserung der wärmetechnischen Parameter von Fußböden in Gebäuden	
Wasserdampfdurchlässigkeit EN ISO 7783-2	V1 (hoch)
Wasserdurchlässigkeit EN 1062-3	W1 (hoch)
Haftfestigkeit EN 1542	≥ 0,52 MPa
Wärmeleitfähigkeit λ (W/mK) EN 12667	0,035
Brandverhalten EN 13501-1+A1	F*)
*) ISULTRA® ist keine abschließende Schicht; eine widerstandsfähige Endbeschichtung ist nötig.	



www.isultra.com

Beispiel für ein gemäß EN 15824 abgekürztes Etikett:

	ISULTRA Gerhard Erlacher Austria	19 EN 15824
---	--	----------------