



LEISTUNGSERKLÄRUNG

Verordnung (EG) Nr. 305/2011 des Europäischen Parlaments und des Rates

Nr. 03/2019/ISULTRA

1. Eindeutiger Kenncode des Produkttyps: i 03
ISULTRA für außen
2. Verwendungszweck(e): Dünnschichtdispersionsputz zur Verbesserung der thermotechnischen Parameter von Außenflächen von Gebäuden
3. Hersteller: ISULTRA
Gerhard Erlacher
8223 Vockenberg 93 (Austria)
gerhard.erlacher@isultra.com
4. Bevollmächtigter: N/A
5. System(e) zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit: 3
- 6.a) Harmonisierte Norm: EN 15824:2009
Notifizierte Stelle(n): N/A
- 6.b) Europäisches Bewertungsdokument: N/A
Europäische Technische Bewertung: N/A
Technische Bewertungsstelle: N/A
Notifizierte Stelle(n): N/A
7. Erklärte Leistung(en):

Grundmerkmale	Leistung / Klasse	Harmonisierte technische Spezifikation
Wasserdampfdiffusionsstromdichte V (EN ISO 7783-2)	V_2 (mittel)	EN 15824
Wasserdurchlässigkeit (EN 1062-3)	W_3 (niedrig)	EN 15824
Haftfestigkeit (EN 1542)	$\geq 0,66$ MPa	EN 15824
Haftfestigkeit nach Temperaturzyklenprüfung (EN ISO 4624)	1,0 MPa	EN 15824
Zyklenzahl (EN 13687-3)	20	EN 15824
Dauerhaftigkeit	NDP	EN 15824
Diffusionsäquivalente Luftschichtdicke s_d (EN ISO 7783-2)	0,3 m	EN 15824

8. Angemessene technische Dokumentation und/oder Spezifische technische Dokumentation: N/A

Die Leistung des vorstehenden Produkts entspricht den erklärten Leistungen. Für die Erstellung der Leistungserklärung im Einklang mit der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 ist allein der obengenannte Hersteller verantwortlich.

Vockenberg, 1. Juli 2019

(ISULTRA, Gerhard Erlacher)

Anhang

Beispiel für das komplette Etikett gemäß EN 15824:

	
ISULTRA, Gerhard Erlacher, 8223 Vockenberg (Austria) 19	
Leistungserklärung Nr. 03/2019/ISULTRA (abrufbar über QR-Code oder Internetadresse; siehe unten)	
EN 15824	
i 03 ISULTRA, Dünnschichtdispersionsputz zur Verbesserung der wärmetechnischen Parameter von Gebäudeaußenflächen	
Wasserdampfdurchlässigkeit V	V2 mittel (81,47 g/m ² d)
Wasserdurchlässigkeit	W3 niedrig (0,02 kg/m ² h ^{0,5})
Haftfestigkeit	≥ 0,66 MPa
Diffusionsäquivalente Luftschicht s _d	0,3 m



www.isultra.com

Beispiel für ein gemäß EN 15824 abgekürztes Etikett:

	ISULTRA Gerhard Erlacher Austria	19 EN 15824
---	--	----------------